



Zawór mechaniczny 3/2, normalnie zamknięty, body ported (VM1010-4NU-32G) - SMC



**Numer artykułu SKU:
VM1010-4NU-32G**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Liczba portów	3 porty
Rurociągi	Port dolny
Całkowity skok/Podstawowy	4,8 mm
Zastosowalne przewody	Nylon $\Phi 4/3$ (T0403), Poliuretan $\Phi 4/2.5$ (TU0425), Miękki nylon $\Phi 4/2.5$ (TS0425)
Typ siłownika	Przycisk
Kolor przycisku	Zielony

DANE TECHNICZNE

Typ przyłączy	1 (z przyłączami od dołu)
Typ zaworu	0 (3/2)
Opcja	G (przycisk zielony)
Średnica przewodów	4NU [Nylon zmiękczony śr.4/2,5 (TS0425); nylon śr.4/3 (T0403); poliuretan śr.4/2,5 (TU0425)]
Typ napędu	32 (przycisk)
Całkowity ruch przełączania	0 (4,8 mm)

Nr kat.

VM1010-4NU-32G

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 22:17