



Najszersza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Elektrozawór 4/2 podwójny (SJ2260-5CUD-C4) - SMC



**Numer artykułu SKU:
SJ2260-5CUD-C4**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 3-5 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---|--|
| Sposób działania | 2 (5/2 bistabilny) |
| Zasilanie zaworu-pilota | Wewnętrzne zasilanie pilota |
| Zawór zwrotny | Bez |
| Wykonanie cewki | Standardowy |
| Napięcie sterowania | 5 (24 VDC) |
| Polaryzacja | COM+ |
| Przyłącze elektryczne | C (Dedykowane dla okablowania centralnego) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | U [Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami (typ niepolarny)] |
| Przełącznik | Brak |
| Przełączanie ręczne | D (Ryglowane, przełączanie śrubokrętem) |
| Wielkość przyłączy A, B | C4 (Przyłącza wtykowe $\varnothing 4$, proste) |
| Okablowanie pojedyncze | Pojedyncze okablowanie (nie dotyczy zaworów 4/2 bistabilnych, 4/3 i 2x3/2) |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|--|
| Napięcie sterowania | 5 (24 VDC) |
| Przyłącze elektryczne | C (Dedykowane dla okablowania centralnego) |
| Sposób działania | 2 (5/2 bistabilny) |
| Przełącznik | brak |
| Zasilanie zaworu-pilota | Wewnętrzne zasilanie pilota |
| Przełączanie ręczne | D (Ryglowane, przełączanie śrubokrętem) |
| Okablowanie pojedyncze | Pojedyncze okablowanie (nie dotyczy zaworów 4/2 bistabilnych, 4/3 i 2x3/2) |
| Polaryzacja | COM+ |
| Wielkość przyłączy A, B | C4 (przyłącza wtykowe śr.4, proste) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | U [Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami (typ niepolarny)] |
| Wykonanie cewki | Standardowy |
| Zawór zwrotny | bez |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | SJ2260-5CUD-C4 |
|---------|----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 06.06.2026r, g. 15:49