# Elektrozawór 3/2, normalnie otwarty / normalnie otwarty, 24V DC (SJ2B60-5CUD-C4) - SMC



**Numer artykułu SKU: SJ2B60-5CUD-C4**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 4 tygodnie

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Sposób działania | B (2x3/2: N.O./N.O.) |
| Zasilanie zaworu-pilota | Wewnętrzne zasilanie pilota |
| Zawór zwrotny | Bez |
| Wykonanie cewki | Standardowy |
| Napięcie sterowania | 5 (24 VDC) |
| Polaryzacja | COM+ |
| Przyłącze elektryczne | C (Dedykowane dla okablowania centralnego) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | U [Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami (typ niepolarny)] |
| Przełącznik | Brak |
| Przełączanie ręczne | D (Ryglowane, przełączanie śrubokrętem) |
| Wielkość przyłączy A, B | C4 (Przyłącza wtykowe ø4, proste) |
| Okablowanie pojedyncze | Pojedyncze okablowanie (nie dotyczy zaworów 4/2 bistabilnych, 4/3 i 2x3/2) |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SJ2B60-5CUD-C4 |

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 00:00