AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio (standardowy), oszczędzający energię, seria V100 (V114T-5MZ) - SMC



## Numer artykułu SKU: V114T-5MZ

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Sposób działania | 1 (Normalnie zamknięty) |
| Wykonanie cewki | T (0.1 W (ze zmniejszonym poborem mocy cewek)(tylko 24V DC, 12V DC)) |
| Napięcie sterowania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | M (Wtyk (kabel 300 mm)) |
| Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami | Z (Ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy | Bez płyty |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Napięcie sterowania** | 5 (24V DC) |
| **Przyłącze elektryczne** | M (wtyk (kabel 300 mm)) |
| **Sposób działania** | 1 (Normalnie zamknięty) |
| **Przełączanie ręczne** | Nieryglowane, przycisk |
| **Wykonanie cewki** | T (0,1 W (ze zmniejszonym poborem mocy cewek)(tylko 24V DC, 12V DC)) |
| **Wielkość przyłączy** | bez płyty |
| **Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami** | Z (ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | V114T-5MZ |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:30