



Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio (standardowy), oszczędzający energię, seria V100 (V114T-5MZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
V114T-5MZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposób działania	1 (Normalnie zamknięty)
Wykonanie cewki	T (0.1 W (ze zmniejszonym poborem mocy cewek)(tylko 24V DC, 12V DC))
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	M (Wtyk (kabel 300 mm))
Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy	Bez płyty

DANE TECHNICZNE

Napięcie sterowania	5 (24V DC)	Nr kat.	V114T-5MZ
Przyłącze elektryczne	M (wtyk (kabel 300 mm))		
Sposób działania	1 (Normalnie zamknięty)		
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk		
Wykonanie cewki	T (0,1 W (ze zmniejszonym poborem mocy cewek)(tylko 24V DC, 12V DC))		
Wielkość przyłączy	bez płyty		
Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)		

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 05:36