AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio, standardowy, seria V100 (V114-6MOU-M5) - SMC



## Numer artykułu SKU: V114-6MOU-M5

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rodzaj napędu | Normalnie zamknięty |
| Specyfikacje cewki | 0,35W |
| Napięcie Nominalne | 12 V DC |
| Wejście Elektryczne | Wtyk M bez złącza |
| Tłumik przepięć/światła | Z tłumikiem przepięć/światła (typ niepolarny) |
| Ręczne Przełączenie | Niezablokowany przycisk |
| Rozmiar portu | Z płytą podstawną |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Napięcie sterowania** | 6 (12V DC) |
| **Przyłącze elektryczne** | MO (wtyk miniaturowy (bez gniazda przyłączeniowego) |
| **Sposób działania** | 1 (normalnie zamknięty - NC) |
| **Wykonanie cewki** | standardowy |
| **Wielkość przyłączy** | M5 (przyłącze w pojedynczej płycie) |
| **Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami** | U (ze wskaź. stanu i ochroną przed przepięciami - typ niepolarny) |
| **Sterowanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | V114-6MOU-M5 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:26