



Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio (standardowy), normalnie zamknięty, seria V100 (V114-5LOZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
V114-5LOZ**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Sposób działania	1 (Normalnie zamknięty)
Wykonanie cewki	Standardowy
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	LO (Wtyk miniaturowy L (bez gniazda przyłączeniowego))
Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy	Bez płyty

DANE TECHNICZNE

Napięcie sterowania	5 (24V DC)	Nr kat.	V114-5LOZ
Przyłącze elektryczne	LO (wtyk miniaturowy L (bez gniazda przyłączeniowego))		
Sposób działania	1 (normalnie zamknięty - NC)		
Wykonanie cewki	standardowy		
Wielkość przyłączy	bez płyty		
Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaź. stanu i ochroną przed przepięciami)		
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk		

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 06:58