



Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio, normalnie otwarty, 5 VDC, seria V100 (V124-SG) - SMC



Numer artykułu SKU:
V124-SG

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Rodzaj napędu	Normalnie otwarty
Specyfikacje cewki	0,35W
Napięcie Nominalne	5 V DC
Wejście Elektryczne	Długość przewodu z tuleją uszczelniającą 0,3 m
Tłumik przepięć/światła	Bez tłumika światła/przepięć
Ręczne Przełączenie	Niezablokowany przycisk
Rozmiar portu	Bez płyty podkładowej

DANE TECHNICZNE

Napięcie sterowania	S (5V DC)
Przyłącze elektryczne	G (kabel zatopiony, dł. 300 mm)
Sposób działania	2 (normalnie otwarty)
Wykonanie cewki	standardowy
Wielkość przyłączy	bez płyty
Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami	bez wskaźnika stanu i ochrony przed przepięciami
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.

V124-SG

Data wygenerowania podsumowania: 25.07.2026r, g. 14:03