AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio (standardowy), normalnie otwarty, 24V DC, seria V100 (V124T-5MOZ-M5) - SMC



**Numer artykułu SKU: V124T-5MOZ-M5**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rodzaj napędu | Normalnie otwarty |
| Specyfikacje cewki | 0,1 W (z obwodem oszczędzania energii) (tylko 24 V DC, 12 V DC) |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Wtyk M bez złącza |
| Tłumik przepięć/światła | Z tłumikiem przepięć/światła |
| Ręczne Przełączenie | Niezablokowany przycisk |
| Rozmiar portu | Z płytą podstawną |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Napięcie sterowania** | 5 (24V DC) |
| **Przyłącze elektryczne** | MO (wtyk miniaturowy (bez gniazda przyłączeniowego) |
| **Sposób działania** | 2 (normalnie otwarty) |
| **Wykonanie cewki** | T (0,1 W (ze zmniejszonym poborem mocy cewek)(tylko 24V DC, 12V DC) |
| **Wielkość przyłączy** | M5 (przyłącze w pojedynczej płycie) |
| **Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami** | Z (ze wskaź. stanu i ochroną przed przepięciami) |
| **Sterowanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | V124T-5MOZ-M5 |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 23:28