AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 3/2, sterowany bezpośrednio (V124T-5MOZ) - SMC



## Numer artykułu SKU: V124T-5MOZ

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

# Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Sposób działania | 2 (Normalnie otwarty) |
| Wykonanie cewki | T (0.1 W (ze zmniejszonym poborem mocy cewek)(tylko 24V DC, 12V DC)) |
| Napięcie sterowania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | MO (Wtyk miniaturowy (bez gniazda przyłączeniowego)) |
| Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami | Z (Ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy | Bez płyty |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Sposób działania** | 2 (normalnie otwarty - NO) |
| **Przełączanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |
| **Wykonanie cewki** | T (0,1 W (ze zmniejszonym poborem mocy cewek)(tylko 24V DC, 12V DC) |
| **Wielkość przyłączy** | bez płyty |
| **Przyłącze elektryczne** | MO (wtyk miniaturowy (bez gniazda przyłączeniowego) |
| **Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami** | Z (ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | V124T-5MOZ |

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 22:21