AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 3/2, złącze D-sub, typ wtyczka (VV100), seria V1*0 (V110T-D5NCZ-C4) - SMC



**Numer artykułu SKU: V110T-D5NCZ-C4**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Sposób działania | 1 [Normalnie zamknięty (N.C.)] |
| Wykonanie cewki | T [Ze zmniejszonym poborem mocy (do ciągłego obciążenia)] |
| Ilość cewek | D [2 szt. (zawór 2-cewkowy)] |
| Napięcie sterowania | 5 (24V DC) |
| Polaryzacja | N (COM -) |
| Przyłącze elektryczne | C (Dedykowane dla okablowania centralnego) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | Z [Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami (spolaryzowane)] |
| Wielkość przyłączy 2A/2B | C4 (Przyłącza wtykowe ø4) |
| Typ okablowania | Pojedyncze okablowanie |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Napięcie sterowania** | 5 (24V DC) |
| **Przyłącze elektryczne** | C (Dedykowane dla okablowania centralnego) |
| **Sposób działania** | 1 [Normalnie zamknięty (NC)] |
| **Polaryzacja** | N (COM -) |
| **Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami** | Z [Ze wskaźnikiem stanu/ochroną przed przepięciami (spolaryzowane)] |
| **Wykonanie cewki** | T [Ze zmniejszonym poborem mocy (do ciągłego obciążenia)] |
| **Ilość cewek** | D [2 szt. (zawór 2-cewkowy)] |
| **Typ okablowania** | Pojedyncze okablowanie |
| **Wielkość przyłączy 2A/2B** | C4 (przyłącza wtykowe śr.4) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | V110T-D5NCZ-C4 |

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 01:06