



## Elektrozawór 5/2, pojedyncza cewka, 24V DC (SV2100R-5W1U-02-X90) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
SV2100R-5W1U-02-X90**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 12 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Seria	SV2000
Wykonanie	1 (5/2 monostabilny)
Zawór-pilot	R (Zewnętrzne zasilanie pilota)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Złącze wodoodporne M12	W1 (300)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	U (Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy	02 (1/4)
Gwint	R
Wykonanie specjalne	X90 (Główny zawór z uszczelnieniami z kauczuku fluorowego)

### DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	R
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wykonanie	1 (5/2 monostabilny)
Przełączanie ręczne	Nieręglowane, przycisk
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	U (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami)
Wykonanie specjalne	X90 (Główny zawór z uszczelnieniami z kauczuku fluorowego)
Seria	SV2000
Zawór-pilot	R (zewnętrzne zasilanie pilota)
Złącze wodoodporne M12	W1 (300)

Nr kat.	SV2100R-5W1U-02-X90
---------	---------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 00:42