



Elektrozawór 5/2, podwójna cewka, 24V DC (SV2200-5W2U-02) - SMC



**Numer artykułu SKU:
SV2200-5W2U-02**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Seria | SV2000 |
| Wykonanie | 2 (5/2 bistabilny) |
| Zawór-pilot | Wewnętrzne zasilanie pilota |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Złącze wodoodporne M12 | W2 (500) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | U (Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy | 02 (1/4) |
| Gwint | R |
| Wykonanie specjalne | Brak |

DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Gwint | 1/4 |
| Rodzaj gwintu | R |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami | U (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| Wykonanie specjalne | brak |
| Seria | SV2000 |
| Funkcja zaworu | 2 (5/2 bistabilny) |
| Zawór-pilot | wewnętrzne zasilanie pilota |
| Złącze wodoodporne M12 | W2 (500) |
| Sterowanie ręczne | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---------|----------------|
| Nr kat. | SV2200-5W2U-02 |
|---------|----------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 19:23