



Elektrozawór 2x3/2, normalnie zamknięty/normalnie otwarty, 24V DC  
(SV2C00-5W1U-02N) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**SV2C00-5W1U-02N**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Seria	SV2000
Rodzaj napędu	Zawór 4-pozycyjny podwójny 3-drożny N.C./N.O.
Typ pilota	Wewnętrzny pilot
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wodoodporne złącze M12	300 mm
Tłumik przepięć/światła	Z tłumikiem przepięć/światła
Ręczne Przełączenie	Typ blokady wciskano-obrotowej
Rozmiar portu	1/4
Typ gwintu	NPT
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

## DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	NPT
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	U (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami)
Wykonanie specjalne	brak
Seria	SV2000
Funkcja zaworu	B (2x3/2 NC/NO)
Zawór-pilot	wewnętrzne zasilanie pilota
Złącze wodoodporne M12	W1 (300)
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.	SV2C00-5W1U-02N
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 08:32