



## Elektrozawór 5/3, zamknięty środek (SV2300R-5W1U-02-X90) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
SV2300R-5W1U-02-X90**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 12 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Seria	SV2000
Rodzaj napędu	3-pozycyjny zamknięty środek
Typ pilota	Zewnętrzny pilot
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wodoodporne złącze M12	300 mm
Tłumik przepięć/światła	Z tłumikiem przepięć/światła
Ręczne Przełączenie	Typ blokady wciskano-obrotowej
Rozmiar portu	1/4
Typ gwintu	Rc lub bez płyty podkładowej
Wykonanie na zamówienie	Specyfikacje fluoroelastomeru głównego zaworu

### DANE TECHNICZNE

Gwint	1/4
Rodzaj gwintu	R
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Wskaźnik stanu/ochrona przed przepięciami	U (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami)
Wykonanie specjalne	X90 (główny zawór z uszczelnieniami FKM)
Seria	SV2000
Funkcja zaworu	3 (5/3 w poł. środkowym odcięty)
Zawór-pilot	R (zewnętrzne zasilanie pilota)
Złącze wodoodporne M12	W1 (300)
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.	SV2300R-5W1U-02-X90
---------	---------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 03:27