



Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 110V AC, gwint G1/2 (SGC221A-05G15Y-3DO) - SMC



**Numer artykułu SKU:
SGC221A-05G15Y-3DO**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	2 (SGC200).
Typ zaworu	1 (Normalnie zamknięty)
Materiał uszczelnienia	A (NBR).
Zakres ciśnienia	05 (0 do 0,5 MPa)
Gwint	G (G (ISO1179)).
Wielkość przyłączy	15 (1/2).
Typ zaworu-pilota	Y [0.35 W (V116)].
Napięcie zasilania	3 (110V AC (115V AC) 50/60Hz)
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
Ochrona przed przepięciami	Brak
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Miejsce montażu wspornika	Bez wspornika
Czujnik położenia	Bez czujników (bez magnesu)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Wykonanie specjalne	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	3 (110V AC (115V AC) 50/60Hz)
Zakres ciśnienia	05 (0 do 0,5 MPa)
Typ zaworu	1 (normalnie zamknięty - NC)
Ochrona przed przepięciami	brak
Czujnik położenia	bez czujników (bez magnesu)
Materiał uszczelnienia	A (NBR)
Wykonanie specjalne	brak
Seria	2 (SGC200)
Miejsce montażu wspornika	bez wspornika
Typ zaworu-pilota	Y (0,35 W, V116)
Sterowanie ręczne	nieryglowane, przycisk

Nr kat.	SGC221A-05G15Y-3DO
---------	--------------------