Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 24V DC, G3/8 (SGC221A-10G10Y-5DD-B2-BS) - SMC



Numer artykułu SKU: SGC221A-10G10Y-5D(1)

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	SGC200
Typ zaworu	N.C.
Materiał uszczelnienia	NBR
Zakres ciśnienia	Zakres ciśnienia 0 do 1 MPa
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	3/8
Zawór pilotowy	Typ 0,35W (V116)
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze DIN (odstęp między zaciskami: 11 mm)
Tłumik przepięć/światła	None
Ręczne Przełączenie	Typ dźwigni blokującej z naciskiem i obrotem
Pozycja montażu wspornika	Uchwyt po prawej stronie
Automatyczny przełącznik (do weryfikacji, czy zawór jest otwarty/zamknięty)	M9P półprzewodnikowy, z tuleją uszczelniającą, LED, 3-przewodowy (PNP), liniowy, montaż bezpośredni
Długość przewodu przyłączeniowego	0,5 m
Liczba automatycznych przełączników	1 szt.
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	SGC221A-10G10Y-5D(1)

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 04:05