



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 24V DC, G1/2 (SGC221A-10G15Y-5DZ-B1-CL) - SMC



Numer artykułu SKU:
SGC221A-10G15Y-5D(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	SGC200
Typ zaworu	N.C.
Materiał uszczelnienia	NBR
Zakres ciśnienia	Zakres ciśnienia 0 do 1 MPa
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	1/2
Zawór pilotowy	Typ 0,35W (V116)
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze DIN (odstęp między zaciskami: 11 mm)
Tłumik przepięć/światła	Z tłumikiem przepięć/światła
Ręczne Przełączenie	Typ naciskowy bez blokady
Pozycja montażu wspornika	Wspornik po lewej stronie
Automatyczny przełącznik (do weryfikacji, czy zawór jest otwarty/zamknięty)	M9B Stan stały, uszczelka, LED, 2 przewody, liniowy, montaż bezpośredni
Długość przewodu przyłączeniowego	3 m
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2	Nr kat.	SGC221A-10G15Y-5D(1)
Rodzaj gwintu	G		
Przyłącze elektryczne	L (3 m)		
Napięcie zasilania	5 (24V DC)		
Zakres ciśnienia	10 (0 do 1 MPa)		
Typ zaworu	1 (Normalnie zamknięty)		
Ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)		
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk		
Czujnik położenia	C (M9B- czujnik elektroniczny, standardowy, 2-przew., kabel poziomy)		
Materiał uszczelnienia	A (NBR)		
Wykonanie specjalne	brak		
Seria	2 (SGC200)		
Miejsce montażu wspornika	B1 (wspornik z lewej strony)		
Typ zaworu-pilota	Y [0,35 W (V116)]		