



Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 24V DC, G1/2 (SGC221A-10G15Y-5WZD-B1-M) - SMC



Numer artykułu SKU:
SGC221A-10G15Y-5W(2)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 5 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	2 (SGC200).
Typ zaworu	1 (Normalnie zamknięty)
Materiał uszczelnienia	A (NBR).
Zakres ciśnienia	10 (0 do 1 MPa)
Gwint	G (G (ISO1179)).
Wielkość przyłączy	15 (1/2).
Typ zaworu-pilota	Y [0.35 W (V116)].
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
Ochrona przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	D (Rygłowane, naciskowe, przełączanie dźwignią)
Miejsce montażu wspornika	B1 (Wspornik z lewej strony)
Czujnik położenia	M (Bez czujników (z wbudowanym magnesem))
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Wykonanie specjalne	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/2	Nr kat.	SGC221A-10G15Y-5W(2)
Rodzaj gwintu	G		
Przyłącze elektryczne	W (wtyk M12 - 4-pinowy)		
Napięcie zasilania	5 (24V DC)		
Typ zaworu	1 (Normalnie zamknięty)		
Ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)		
Przełączanie ręczne	D (Ryglowane, naciskowe, przełączanie dźwignią)		
Czujnik położenia	M (bez czujników (z wbudowanym magnesem))		
Materiał uszczelnienia	A (NBR)		
Wykonanie specjalne	brak		
Seria	2 (SGC200)		
Miejsce montażu wspornika	B1 (wspornik z lewej strony)		
Typ zaworu-pilota	Y [0,35 W (V116)]		