AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 24V DC, gwint G3/4 (SGC321A-05G20Y-5D-B1-M) - SMC



Numer artykułu SKU: SGC321A-05G20Y-5D(1)

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	3 (SGC300).
Typ zaworu	1 (Normalnie zamknięty)
Materiał uszczelnienia	A (NBR).
Zakres ciśnienia	05 (0 do 0,5 MPa)
Gwint	G (G (ISO1179)).
Wielkość przyłączy	20 (3/4).
Typ zaworu-pilota	Y [0.35 W (V116)].
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
Ochrona przed przepięciami	Brak
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Miejsce montażu wspornika	B1 (Wspornik z lewej strony)
Czujnik położenia	M (Bez czujników (z wbudowanym magnesem))
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Wykonanie specjalne	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	D (przyłącze DIN)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Zakres ciśnienia	05 (0 do 0,5 MPa)
Typ zaworu	1 (Normalnie zamknięty)
Ochrona przed przepięciami	brak
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Czujnik położenia	M (bez czujników (z wbudowanym magnesem))
Materiał uszczelnienia	A (NBR)
Wykonanie specjalne	brak
Seria	3 (SGC300)
Miejsce montażu wspornika	B1 (wspornik z lewej strony)
Typ zaworu-pilota	Y [0,35 W (V116)]

Nr kat.	SGC321A-05G20Y-5D(1)

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 02:14