



Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 24V DC, gwint G3/4 (SGC321A-1020Y-5DZ-B1-M)
- SMC



Numer artykułu SKU:
SGC321A-1020Y-5DZ(3)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	3 (SGC300).
Typ zaworu	1 (Normalnie zamknięty)
Materiał uszczelnienia	A (NBR).
Zakres ciśnienia	10 (0 do 1 MPa)
Gwint	R
Wielkość przyłączy	20 (3/4).
Typ zaworu-pilota	Y [0.35 W (V116)].
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
Ochrona przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Miejsce montażu wspornika	B1 (Wspornik z lewej strony)
Czujnik położenia	M (Bez czujników (z wbudowanym magnesem))
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Wykonanie specjalne	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4	Nr kat.	SGC321A-1020Y-5DZ(3)
Rodzaj gwintu	R		
Przyłącze elektryczne	D (przyłącze DIN)		
Napięcie zasilania	5 (24V DC)		
Zakres ciśnienia	10 (0 do 1 MPa)		
Typ zaworu	1 (Normalnie zamknięty)		
Ochrona przed przepięciami	Z (ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)		
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk		
Czujnik położenia	M (bez czujników (z wbudowanym magnesem))		
Materiał uszczelnienia	A (NBR)		
Wykonanie specjalne	brak		
Seria	3 (SGC300)		
Miejsce montażu wspornika	B1 (wspornik z lewej strony)		
Typ zaworu-pilota	Y [0,35 W (V116)]		