# Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 24V DC, gwint G3/4 (SGC321B-16G20Y-5DO) - SMC



**Numer artykułu SKU: SGC321B-16G20Y-5DO**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Seria | SGC300 |
| Typ zaworu | N.C. |
| Materiał uszczelnienia | FKM |
| Zakres ciśnienia | Zakres ciśnienia 0 do 1,6 MPa |
| Typ gwintu | G |
| Rozmiar portu | 3/4 |
| Zawór pilotowy | Typ 0,35W (V116) |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Złącze DIN bez wtyczki |
| Tłumik przepięć/światła | None |
| Ręczne Przełączenie | Typ naciskowy bez blokady |
| Pozycja montażu wspornika | Bez wspornika |
| Automatyczny przełącznik (do weryfikacji, czy zawór jest otwarty/zamknięty) | Bez przełącznika automatycznego (bez magnesu) |
| Długość przewodu przyłączeniowego | 0,5 m |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 3/4 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Przyłącze elektryczne** | DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Zakres ciśnienia** | 16 (0 do 1,6 MPa) |
| **Typ zaworu** | 1 (Normalnie zamknięty) |
| **Ochrona przed przepięciami** | brak |
| **Przełączanie ręczne** | Nieryglowane, przycisk |
| **Czujnik położenia** | bez czujników (bez magnesu) |
| **Materiał uszczelnienia** | B (FKM) |
| **Wykonanie specjalne** | brak |
| **Seria** | 3 (SGC300) |
| **Miejsce montażu wspornika** | bez wspornika |
| **Typ zaworu-pilota** | Y [0,35 W (V116)] |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SGC321B-16G20Y-5DO |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 00:18