



Najszerza
oferta
pneumatyki
w Polsce



Szybka dostawa
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta
+48 71 799 45 81

Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 24V DC, gwint G3/4 (SGC321B-16G20Y-5DO-B1) - SMC



Numer artykułu SKU:
SGC321B-16G20Y-5D(1)

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 4 tygodnie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	SGC300
Typ zaworu	N.C.
Materiał uszczelnienia	FKM
Zakres ciśnienia	Zakres ciśnienia 0 do 1,6 MPa
Typ gwintu	G
Rozmiar portu	3/4
Zawór pilotowy	Typ 0,35W (V116)
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze DIN bez wtyczki
Tłumik przepięć/światła	None
Ręczne Przełączenie	Typ naciskowy bez blokady
Pozycja montażu wspornika	Wspornik po lewej stronie
Automatyczny przełącznik (do weryfikacji, czy zawór jest otwarty/zamknięty)	Bez przełącznika automatycznego (bez magnesu)
Długość przewodu przyłączeniowego	0,5 m
Liczba automatycznych przełączników	2 szt. lub brak
Wykonanie na zamówienie	Standardowy

DANE TECHNICZNE

Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Zakres ciśnienia	16 (0 do 1,6 MPa)
Typ zaworu	1 (Normalnie zamknięty)
Ochrona przed przepięciami	brak
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Czujnik położenia	bez czujników (bez magnesu)
Materiał uszczelnienia	B (FKM)
Wykonanie specjalne	brak
Seria	3 (SGC300)
Miejsce montażu wspornika	B1 (wspornik z lewej strony)
Typ zaworu-pilota	Y [0,35 W (V116)]

Nr kat.	SGC321B-16G20Y-5D(1)
---------	----------------------