# Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 24V DC, gwint G2 (SGC721B-05G50Y-5DZ) - SMC



**Numer artykułu SKU: SGC721B-05G50Y-5DZ**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Seria | SGC700 |
| Typ zaworu | N.C. |
| Materiał uszczelnienia | FKM |
| Zakres ciśnienia | Zakres ciśnienia 0 do 0,5 MPa |
| Typ gwintu | G |
| Rozmiar portu | 2 |
| Zawór pilotowy | Typ 0,35W (V116) |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Złącze DIN (odstęp między zaciskami: 11 mm) |
| Tłumik przepięć/światła | Z tłumikiem przepięć/światła |
| Ręczne Przełączenie | Typ naciskowy bez blokady |
| Pozycja montażu wspornika | Bez wspornika |
| Automatyczny przełącznik (do weryfikacji, czy zawór jest otwarty/zamknięty) | Bez przełącznika automatycznego (bez magnesu) |
| Długość przewodu przyłączeniowego | 0,5 m |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 2" |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Przyłącze elektryczne** | D (przyłącze DIN) |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Zakres ciśnienia** | 05 (0 do 0,5 MPa) |
| **Typ zaworu** | 1 (normalnie zamknięty - NC) |
| **Ochrona przed przepięciami** | Z (ze wskaź. stanu i ochroną przed przepięciami) |
| **Czujnik położenia** | bez czujników (bez magnesu) |
| **Materiał uszczelnienia** | B (FKM) |
| **Wykonanie specjalne** | brak |
| **Seria** | 7 (SGC700) |
| **Miejsce montażu wspornika** | bez wspornika |
| **Typ zaworu-pilota** | Y (0,35 W, V116) |
| **Sterowanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SGC721B-05G50Y-5DZ |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 01:10