AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 24V DC, gwint Rc1 (SGC421A-1025Y-5D-B1) - SMC



**Numer artykułu SKU: SGC421A-1025Y-5D-B1**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Seria | SGC400 |
| Typ zaworu | N.C. |
| Materiał uszczelnienia | NBR |
| Zakres ciśnienia | Zakres ciśnienia 0 do 1 MPa |
| Typ gwintu | Rc |
| Rozmiar portu | 1 |
| Zawór pilotowy | Typ 0,35W (V116) |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Złącze DIN (odstęp między zaciskami: 11 mm) |
| Tłumik przepięć/światła | None |
| Ręczne Przełączenie | Typ naciskowy bez blokady |
| Pozycja montażu wspornika | Wspornik po lewej stronie |
| Automatyczny przełącznik (do weryfikacji, czy zawór jest otwarty/zamknięty) | Bez przełącznika automatycznego (bez magnesu) |
| Długość przewodu przyłączeniowego | 0,5 m |
| Liczba automatycznych przełączników | 2 szt. lub brak |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1" |
| **Rodzaj gwintu** | R |
| **Przyłącze elektryczne** | D (przyłącze DIN) |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Zakres ciśnienia** | 10 (0 do 1 MPa) |
| **Typ zaworu** | 1 (Normalnie zamknięty) |
| **Ochrona przed przepięciami** | brak |
| **Przełączanie ręczne** | Nieryglowane, przycisk |
| **Czujnik położenia** | bez czujników (bez magnesu) |
| **Materiał uszczelnienia** | A (NBR) |
| **Wykonanie specjalne** | brak |
| **Seria** | 4 (SGC400) |
| **Miejsce montażu wspornika** | B1 (wspornik z lewej strony) |
| **Typ zaworu-pilota** | Y [0,35 W (V116)] |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SGC421A-1025Y-5D-B1 |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 05:04