



Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 24V DC, gwint G3/4 (SGC321B-10G20Y-5DO-M) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**SGC321B-10G20Y-5DO-M**

Numer artykułu producenta:

-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Seria	3 (SGC300).
Typ zaworu	1 (Normalnie zamknięty)
Materiał uszczelnienia	B (FKM).
Zakres ciśnienia	10 (0 do 1 MPa)
Gwint	G (G (ISO1179)).
Wielkość przyłączy	20 (3/4).
Typ zaworu-pilota	Y [0.35 W (V116)].
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
Ochrona przed przepięciami	Brak
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Miejsce montażu wspornika	Bez wspornika
Czujnik położenia	M (Bez czujników (z wbudowanym magnesem))
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Wykonanie specjalne	Brak

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

SGC321B-10G20Y-5DO-M

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 14:12