



Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 24V DC, gwint Rc3/4 (SGC321A-0520Y-5DZ) - SMC



**Numer artykułu SKU:
SGC321A-0520Y-5DZ**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	3 (SGC300).
Typ zaworu	1 (Normalnie zamknięty)
Materiał uszczelnienia	A (NBR).
Zakres ciśnienia	05 (0 do 0,5 MPa)
Gwint	R
Wielkość przyłączy	20 (3/4).
Typ zaworu-pilota	Y [0.35 W (V116)].
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
Ochrona przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Przetaczanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Miejsce montażu wspornika	Bez wspornika
Czujnik położenia	Bez czujników (bez magnesu)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Wykonanie specjalne	Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

SGC321A-0520Y-5DZ

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 15:17