Elektrozawór 2/2, normalnie otwarty, 24V DC, gwint Rc3/8 (SGC222A-1610Y-5DZ-B1) - SMC



Numer artykułu SKU: SGC222A-1610Y-5DZ-B1

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	2 (SGC200).
Typ zaworu	2 (Normalnie otwarty)
Materiał uszczelnienia	A (NBR).
Zakres ciśnienia	16 (0 do 1,6 MPa)
Gwint	R
Wielkość przyłączy	10 (3/8).
Typ zaworu-pilota	Y [0.35 W (V116)].
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
Ochrona przed przepięciami	Z (Ze wskaźnikiem stanu i ochroną przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Miejsce montażu wspornika	B1 (Wspornik z lewej strony)
Czujnik położenia	Bez czujników (bez magnesu)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Wykonanie specjalne	Brak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	SGC222A-1610Y-5DZ-B1

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 04:16