AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 24V DC, gwint G1 (SGC421B-10G25Y-5DO) - SMC



**Numer artykułu SKU: SGC421B-10G25Y-5DO**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Seria | 4 (SGC400). |
| Typ zaworu | 1 (Normalnie zamknięty) |
| Materiał uszczelnienia | B (FKM). |
| Zakres ciśnienia | 10 (0 do 1 MPa) |
| Gwint | G (G (ISO1179)). |
| Wielkość przyłączy | 25 (1) |
| Typ zaworu-pilota | Y [0.35 W (V116)]. |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników) |
| Ochrona przed przepięciami | Brak |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Miejsce montażu wspornika | Bez wspornika |
| Czujnik położenia | Bez czujników (bez magnesu) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |
| Wykonanie specjalne | Brak |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1" |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Zakres ciśnienia** | 10 (0 do 1 MPa) |
| **Typ zaworu** | 1 (normalnie zamknięty - NC) |
| **Ochrona przed przepięciami** | brak |
| **Przełączanie ręczne** | nieryglowane, przycisk |
| **Czujnik położenia** | bez czujników (bez magnesu) |
| **Materiał uszczelnienia** | B (FKM) |
| **Przyłącze elektryczne** | DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego) |
| **Miejsce montażu wspornika** | bez wspornika |
| **Typ zaworu-pilota** | Y (0,35 W - V116) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SGC421B-10G25Y-5DO |

Data wygenerowania podsumowania: 02.11.2026r, g. 02:21