



Elektrozawór 2/2, normalnie zamknięty, 24V DC, gwint G1 (SGC421B-10G25Y-5DO) - SMC



**Numer artykułu SKU:
SGC421B-10G25Y-5DO**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	4 (SGC400).
Typ zaworu	1 (Normalnie zamknięty)
Materiał uszczelnienia	B (FKM).
Zakres ciśnienia	10 (0 do 1 MPa)
Gwint	G (G (ISO1179)).
Wielkość przyłączy	25 (1)
Typ zaworu-pilota	Y [0.35 W (V116)].
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez gdy nie wybrano czujników)
Ochrona przed przepięciami	Brak
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Miejsce montażu wspornika	Bez wspornika
Czujnik położenia	Bez czujników (bez magnesu)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)
Wykonanie specjalne	Brak

DANE TECHNICZNE

Gwint	1"
Rodzaj gwintu	G
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Zakres ciśnienia	10 (0 do 1 MPa)
Typ zaworu	1 (normalnie zamknięty - NC)
Ochrona przed przepięciami	brak
Przełączanie ręczne	nieryglowane, przycisk
Czujnik położenia	bez czujników (bez magnesu)
Materiał uszczelnienia	B (FKM)
Przyłącze elektryczne	DO (przyłącze DIN bez gniazda przyłączeniowego)
Miejsce montażu wspornika	bez wspornika
Typ zaworu-pilota	Y (0,35 W - V116)

Nr kat.	SGC421B-10G25Y-5DO
---------	--------------------