



Elektrozawór 3/2, normalnie zamknięty, 24V DC, seria SYJ300 (SYJ312M-5LOU-M3-F-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:**  
**SYJ312M-5LOU-M3-F-Q**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Seria	SYJ300
Rodzaj napędu	Normalnie zamknięty
Typ instalacji rurowej	Obudowa z przyłączami
Opcja korpusu	Wspólny wydech dla zaworu pilota i głównego
Specyfikacje cewki	Standardowy
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Złącze wtykowe typu L bez złącza
Tłumik przepięć/światła	Z tłumikiem przepięć/światła (typ niepolarny)
Ręczne Przetączenie	Typ naciskowy bez blokady
Rozmiar portu	M3X0.5
Uchwyt	Z uchwytem
Zgodny z CE	Zgodny z CE

## DANE TECHNICZNE

Gwint	M3
Rodzaj gwintu	M
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego)
Długość kabla	brak
Wykonanie	1 (normalnie zamknięty - NC)
Znak CE	Q (znak CE)
Typ przyłączy	2 (zawór przewodowy)
Ochrona przed przepięciami	U (ochrona przed przepięciami, ze wskaź. stanu, typ niepolarny)
Opcja	standardowy
Wspornik	F (wspornik)
Wykonanie korpusu	M (wspólne odpowietrzanie)
Sterowanie ręczne	brak

Nr kat.	SYJ312M-5LOU-M3-F-Q
---------	---------------------