



Elektrozawór 3/2, normalnie zamknięty, 24V DC, seria SYJ300 (SYJ314-5HU-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
SYJ314-5HU-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------|---|
| Seria | SYJ300 |
| Rodzaj napędu | Normalnie zamknięty |
| Typ instalacji rurowej | Montaż podstawowy |
| Opcja korpusu | Indywidualny styl wydechu pilota |
| Specyfikacje cewki | Standardowy |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Długość przewodu z przepustem 600 mm |
| Tłumik przepięć/światła | Z tłumikiem przepięć/światła (typ niepolarny) |
| Ręczne Przetączenie | Typ naciskowy bez blokady |
| Rozmiar portu | Bez płyty podkładowej |
| Zgodny z CE | Zgodny z CE |

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------|---|
| Napięcie sterowania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | H (kabel zatopiony 0,6 m) |
| Długość kabla | brak |
| Wykonanie | 1 (normalnie zamknięty - NC) |
| Znak CE | Q (znak CE) |
| Typ przyłączy | 4 (zawór płytowy) |
| Ochrona przed przepięciami | U (ochrona przed przepięciami, ze wskaź. stanu, typ niepolarny) |
| Opcja | standardowy |
| Wspornik | brak |
| Wykonanie korpusu | Indywidualne odpowietrzanie |
| Wielkość przyłączy | bez płyty |
| Sterowanie ręczne | brak |

| | |
|---------|--------------|
| Nr kat. | SYJ314-5HU-Q |
|---------|--------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:15