



Elektrozawór 3/2, normalnie zamknięty, 24V DC, seria SYJ300 (SYJ312-5WAOZ-M3-F-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
SYJ312-5WAOZ-M3-F-Q**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 4 tygodnie



## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Seria	SYJ300
Rodzaj napędu	Normalnie zamknięty
Typ instalacji rurowej	Obudowa z przyłączami
Opcja korpusu	Indywidualne wydechy zaworu pilotowego
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Bez kabla łączącego
Tłumik przepięć/światła	Z tłumikiem przepięć/światła
Ręczne Przetączenie	Typ naciskowy bez blokady
Rozmiar portu	M3X0.5
Uchwyt	Z uchwytem
Wykonanie na zamówienie	Standardowy
Zgodny z CE	Zgodny z CE

## DANE TECHNICZNE

Gwint	M3
Rodzaj gwintu	M
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	WAO (wtyk M8 (IEC60947-5-2) - bez kabla)
Długość kabla	brak
Wykonanie	1 (Normalnie zamknięty)
Znak CE	Q (znak CE)
Typ przyłączy	2 (zawór przewodowy)
Ochrona przed przepięciami	Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	brak
Opcja	Standardowy
Wspornik	F (wspornik)
Wykonanie korpusu	Indywidualne odpowietrzanie

Nr kat.	SYJ312-5WAOZ-M3-F-Q
---------	---------------------