



Elektrozawór 3/2, seria SYJ300, normalnie zamknięty, 24 V DC (SYJ312M-5GU-M3-F-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
SYJ312M-5GU-M3-F-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie	1 (Normalnie zamknięty)
Typ przyłączy	2 (Zawór przewodowy)
Wykonanie korpusu	M (Wspólne odpowietrzanie)
Opcja	Standardowy
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	G (Grommet Lead Wire 0.3 M)
Długość kabla	Brak
Ochrona przed przepięciami	U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny)
Przetaczanie ręczne	Brak
Wielkość przyłączy	M3 (Zawór przewodowy, M3)
Wspornik	F (Wspornik)
Znak CE	Q (Znak CE)

DANE TECHNICZNE

Gwint	M3
Rodzaj gwintu	M
Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	G (Grommet Lead Wire 0,3 M)
Długość kabla	brak
Wykonanie	1 (Normalnie zamknięty)
Znak CE	Q (znak CE)
Typ przyłączy	2 (zawór przewodowy)
Ochrona przed przepięciami	U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny)
Przełączanie ręczne	brak
Opcja	Standardowy
Wspornik	F (wspornik)
Wykonanie korpusu	M (wspólne odpowietrzanie)

Nr kat.	SYJ312M-5GU-M3-F-Q
---------	--------------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 20:09