AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 3/2, seria SYJ300, normalnie zamknięty, 24 V DC (SYJ312M-5LOUD-M3-F-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: SYJ312M-5LOUD-M3-F-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | 1 (Normalnie zamknięty) |
| Typ przyłączy | 2 (Zawór przewodowy) |
| Wykonanie korpusu | M (Wspólne odpowietrzanie) |
| Opcja | Standardowy |
| Napięcie sterowania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | LO (Wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego) |
| Długość kabla | Brak |
| Ochrona przed przepięciami | U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny) |
| Przełączanie ręczne | D (Przełączanie śrubokrętem) |
| Wielkość przyłączy | M3 (Zawór przewodowy, M3) |
| Wspornik | F (Wspornik) |
| Znak CE | Q (Znak CE) |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | M3 |
| **Rodzaj gwintu** | M |
| **Napięcie sterowania** | 5 (24V DC) |
| **Przyłącze elektryczne** | LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego) |
| **Długość kabla** | brak |
| **Wykonanie** | 1 (Normalnie zamknięty) |
| **Znak CE** | Q (znak CE) |
| **Typ przyłączy** | 2 (zawór przewodowy) |
| **Ochrona przed przepięciami** | U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny) |
| **Przełączanie ręczne** | D (Przełączanie śrubokrętem) |
| **Opcja** | Standardowy |
| **Wspornik** | F (wspornik) |
| **Wykonanie korpusu** | M (wspólne odpowietrzanie) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SYJ312M-5LOUD-M3-F-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 08.11.2026r, g. 02:51