



Elektrozawór 3/2, normalnie zamknięty, 24V DC, seria SYJ300 (SYJ314M-5MOUD-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
SYJ314M-5MOUD-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Seria	SYJ300
Rodzaj napędu	Normalnie zamknięty
Typ instalacji rurowej	Montaż podstawowy
Opcja korpusu	Wspólny wydech dla zaworu pilota i głównego
Specyfikacje cewki	Standardowy
Napięcie Nominalne	24 V DC
Wejście Elektryczne	Wtyk typu M bez złącza
Tłumik przepięć/światła	Z tłumikiem przepięć/światła (typ niepolarny)
Ręczne Przetączenie	Typ blokady wciskowo-obrotowej z nacięciem
Rozmiar portu	Bez płyty podkładowej
Zgodny z CE	Zgodny z CE

DANE TECHNICZNE

Napięcie sterowania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	MO (wtyk miniaturowy M bez gniazda przyłączeniowego)
Długość kabla	brak
Wykonanie	1 (normalnie zamknięty - NC)
Znak CE	Q (znak CE)
Typ przyłączy	4 (zawór płytowy)
Ochrona przed przepięciami	U (ochrona przed przepięciami, ze wskaź. stanu, typ niepolarny)
Opcja	standardowy
Wspornik	brak
Wykonanie korpusu	M (wspólne odpowietrzanie)
Wielkość przyłączy	bez płyty
Sterowanie ręczne	D (przetaczanie śrubokrętem)

Nr kat.	SYJ314M-5MOUD-Q
---------	-----------------

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 08:00