



Elektrozawór 3/2, normalnie zamknięty, 24V DC, seria SYJ500 (SYJ512-5LOUD-M5-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
SYJ512-5LOUD-M5-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------|---|
| Rodzaj napędu | Normalnie zamknięty |
| Opcja korpusu | Indywidualny styl wydechu pilota |
| Specyfikacje cewki | Standardowy |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Złącze wtykowe typu L bez złącza |
| Tłumik przepięć/światła | Z tłumikiem przepięć/światła (typ niepolarny) |
| Ręczne Przełączenie | Typ blokady wciskowo-obrotowej z nacięciem |
| Uchwyt | Bez wspornika |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |
| Zgodny z CE | Zgodny z CE |

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------|---|
| Gwint | M5 |
| Rodzaj gwintu | R |
| Przyłącze elektryczne | LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego) |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Długość kabla | brak |
| Wykonanie | 1 (normalnie zamknięty - NC) |
| Znak CE | Q (znak CE) |
| Typ przyłączy | 2 (zawór przewodowy) |
| Ochrona przed przepięciami | U (ochrona przed przepięciami, ze wskaź. stanu, typ niepolarny) |
| Opcja | standardowy |
| Wspornik | brak |
| Wykonanie korpusu | Indywidualne odpowietrzanie |
| Sterowanie ręczne | D (ryglowane, naciskowe, przełączanie śrubokrętem) |

| | |
|---------|-------------------|
| Nr kat. | SYJ512-5LOUD-M5-Q |
|---------|-------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 12:00