



Elektrozawór 3/2, normalnie zamknięty, 24V DC, seria SYJ500 (SYJ512-5WAOZ-M5-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU:
SYJ512-5WAOZ-M5-Q**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-------------------------|--|
| Seria | SYJ500 |
| Rodzaj napędu | Normalnie zamknięty |
| Typ instalacji rurowej | Obudowa z przyłączami |
| Opcja korpusu | Indywidualne wydechy zaworu pilotowego |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Bez kabla łączącego |
| Tłumik przepięć/światła | Z tłumikiem przepięć/światła |
| Ręczne Przetłoczenie | Typ naciskowy bez blokady |
| Rozmiar portu | M5X0.8 |
| Uchwyt | Bez wspornika |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |
| Zgodny z CE | Zgodny z CE |

DANE TECHNICZNE

| | |
|----------------------------|---|
| Gwint | M5 |
| Rodzaj gwintu | M |
| Przyłącze elektryczne | WAO (wtyk M8 (IEC60947-5-2) - bez kabla) |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Długość kabla | brak |
| Wykonanie | 1 (Normalnie zamknięty) |
| Znak CE | Q (znak CE) |
| Typ przyłączy | 2 (zawór przewodowy) |
| Ochrona przed przepięciami | Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Opcja | Standardowy |
| Wspornik | brak |
| Wykonanie korpusu | Indywidualne odpowietrzanie |

| | |
|---------|-------------------|
| Nr kat. | SYJ512-5WAOZ-M5-Q |
|---------|-------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 00:37