AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 3/2, normalnie zamknięty, 24V DC, seria SYJ700 (SYJ712-5LOZD-01-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: SYJ712-5LOZD-01-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 6 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Rodzaj napędu | Normalnie zamknięty |
| Opcja korpusu | Indywidualny styl wydechu pilota |
| Specyfikacje cewki | Standardowy |
| Napięcie Nominalne | 24 V DC |
| Wejście Elektryczne | Złącze wtykowe typu L bez złącza |
| Tłumik przepięć/światła | Z tłumikiem przepięć/światła |
| Ręczne Przełączenie | Typ blokady wciskowo-obrotowej z nacięciem |
| Typ gwintu | Rc |
| Uchwyt | Bez wspornika |
| Wykonanie na zamówienie | Standardowy |
| Zgodny z CE | Zgodny z CE |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1/8 |
| **Rodzaj gwintu** | R |
| **Przyłącze elektryczne** | LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego) |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Długość kabla** | brak |
| **Wykonanie** | 1 (normalnie zamknięty - NC) |
| **Znak CE** | Q (znak CE) |
| **Typ przyłączy** | 2 (zawór przewodowy) |
| **Ochrona przed przepięciami** | Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| **Opcja** | standardowy |
| **Wspornik** | brak |
| **Wykonanie korpusu** | Indywidualne odpowietrzanie |
| **Sterowanie ręczne** | D (ryglowane, naciskowe, przełączanie śrubokrętem) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SYJ712-5LOZD-01-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:37