AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 3/2, normalnie zamknięty, 24V DC, seria SYJ700 (SYJ712-5W1Z-01-F-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: SYJ712-5W1Z-01-F-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

**OPIS PRODUKTU**

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | 1 (Normalnie zamknięty) |
| Typ przyłączy | 2 (Zawór przewodowy) |
| Wykonanie korpusu | Indywidualne odpowietrzanie |
| Opcja | Standardowy |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | W (Wtyk M8 - z kablem) |
| Długość kabla | 1 (300 mm). |
| Ochrona przed przepięciami | Z (Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy | 01 (Zawór płytowy z pojedynczą płytą 1/8, zawór przewodowy 1/8) |
| Gwint | R |
| Wspornik | F (Wspornik) |
| Znak CE | Q (Znak CE) |

**DANE TECHNICZNE**

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1/8 |
| **Rodzaj gwintu** | R |
| **Przyłącze elektryczne** | W (wtyk M8 - z kablem) |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Długość kabla** | 1 (300 mm) |
| **Wykonanie** | 1 (Normalnie zamknięty) |
| **Znak CE** | Q (znak CE) |
| **Typ przyłączy** | 2 (zawór przewodowy) |
| **Ochrona przed przepięciami** | Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami) |
| **Przełączanie ręczne** | Nieryglowane, przycisk |
| **Opcja** | Standardowy |
| **Wspornik** | F (wspornik) |
| **Wykonanie korpusu** | Indywidualne odpowietrzanie |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SYJ712-5W1Z-01-F-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:48