AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 3/2, N.C., 24V DC, seria SYJ700 (SYJ712M-5LU-01F-F-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: SYJ712M-5LU-01F-F-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 7 tygodni

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | 1 (Normalnie zamknięty) |
| Typ przyłączy | 2 (Zawór przewodowy) |
| Wykonanie korpusu | M (Wspólne odpowietrzanie) |
| Opcja | Standardowy |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | L (L Plug Connector w/Lead Wire 0.3 M) |
| Długość kabla | Brak |
| Ochrona przed przepięciami | U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny) |
| Przełączanie ręczne | Nieryglowane, przycisk |
| Wielkość przyłączy | 01 (Zawór płytowy z pojedynczą płytą 1/8, zawór przewodowy 1/8) |
| Gwint | F (G) |
| Wspornik | F (Wspornik) |
| Znak CE | Q (Znak CE) |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Gwint** | 1/8 |
| **Rodzaj gwintu** | G |
| **Przyłącze elektryczne** | L (złącze wtykowe L z przewodem wiodącym dł.0,3 m) |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Wykonanie** | 1 (Normalnie zamknięty) |
| **Znak CE** | Q (znak CE) |
| **Typ przyłączy** | 2 (zawór przewodowy) |
| **Ochrona przed przepięciami** | U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny) |
| **Przełączanie ręczne** | Nieryglowane, przycisk |
| **Opcja** | Standardowy |
| **Wspornik** | F (wspornik) |
| **Wykonanie korpusu** | M (wspólne odpowietrzanie) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SYJ712M-5LU-01F-F-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:48