



Elektrozawór 3/2, normalnie zamknięty, 24V DC, seria SYJ700 (SYJ712M-5MZ-01F-F-Q) - SMC



Numer artykułu SKU:
SYJ712M-5MZ-01F-F-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie	1 (Normalnie zamknięty)
Typ przyłączy	2 (Zawór przewodowy)
Wykonanie korpusu	M (Wspólne odpowietrzanie)
Opcja	Standardowy
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	M (M Plug Connector w/Lead Wire 0.3 M)
Długość kabla	Brak
Ochrona przed przepięciami	Z (Wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami)
Przetaczanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy	01 (Zawór płytowy z pojedynczą płytą 1/8, zawór przewodowy 1/8)
Gwint	F (G)
Wspornik	F (Wspornik)
Znak CE	Q (Znak CE)

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	M (złącze wtykowe M z przewodem wiodącym dł.0,3 m)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Długość kabla	brak
Wykonanie	1 (Normalnie zamknięty)
Znak CE	Q (znak CE)
Typ przyłączy	2 (zawór przewodowy)
Ochrona przed przepięciami	Z (wskaźnik stanu i ochrona przed przepięciami)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Opcja	Standardowy
Wspornik	F (wspornik)
Wykonanie korpusu	M (wspólne odpowietrzanie)

Nr kat.

SYJ712M-5MZ-01F-F-Q

Data wygenerowania podsumowania: 09.06.2026r, g. 01:03