Elektrozawór 3/2, normalnie zamknięty, 24V DC, seria SYJ700 (SYJ712M-5WAOU-01F-Q) - SMC



Numer artykułu SKU: SYJ712M-5WAOU-01F-Q

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Do 5-7 dni

SMC

OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Wykonanie	1 (Normalnie zamknięty)
Typ przyłączy	2 (Zawór przewodowy)
Wykonanie korpusu	M (Wspólne odpowietrzanie)
Opcja	Standardowy
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Przyłącze elektryczne	WAO (Wtyk M8 (IEC60947-5-2) - bez kabla)
Długość kabla	Brak
Ochrona przed przepięciami	U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Wielkość przyłączy	01 (Zawór płytowy z pojedynczą płytą 1/8, zawór przewodowy 1/8)
Gwint	F (G)
Wspornik	Brak
Znak CE	Q (Znak CE)

DANE TECHNICZNE

Gwint	1/8
Rodzaj gwintu	G
Przyłącze elektryczne	WAO (wtyk M8 (IEC60947-5-2) - bez kabla)
Napięcie zasilania	5 (24V DC)
Długość kabla	brak
Wykonanie	1 (Normalnie zamknięty)
Znak CE	Q (znak CE)
Typ przyłączy	2 (zawór przewodowy)
Ochrona przed przepięciami	U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny)
Przełączanie ręczne	Nieryglowane, przycisk
Opcja	Standardowy
Wspornik	brak
Wykonanie korpusu	M (wspólne odpowietrzanie)

Nr kat.	SYJ712M-5WAOU-01F-Q

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:43