
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Elektrozawór 3/2, normalnie zamknięty, 24V DC, seria SYJ700 (SYJ714-5LOUD-Q) - SMC



**Numer artykułu SKU: SYJ714-5LOUD-Q**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: 4 tygodnie

SMC

## OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Wykonanie | 1 (Normalnie zamknięty) |
| Typ przyłączy | 4 (Zawór płytowy) |
| Wykonanie korpusu | Indywidualne odpowietrzanie |
| Opcja | Standardowy |
| Napięcie zasilania | 5 (24V DC) |
| Przyłącze elektryczne | LO (Wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego) |
| Długość kabla | Brak |
| Ochrona przed przepięciami | U (Ochrona przed przepięciami, ze wskaźnikiem stanu, typ niepolarny) |
| Przełączanie ręczne | D (Ryglowane, naciskowe, przełączanie śrubokrętem) |
| Wielkość przyłączy | Bez płyty |
| Gwint | R |
| Wspornik | Brak |
| Znak CE | Q (Znak CE) |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Rodzaj gwintu** | R |
| **Przyłącze elektryczne** | LO (wtyk miniaturowy L bez gniazda przyłączeniowego) |
| **Napięcie zasilania** | 5 (24V DC) |
| **Długość kabla** | brak |
| **Wykonanie** | 1 (normalnie zamknięty - NC) |
| **Znak CE** | Q (znak CE) |
| **Typ przyłączy** | 4 (zawór płytowy) |
| **Ochrona przed przepięciami** | U (ochrona przed przepięciami, ze wskaź. stanu, typ niepolarny) |
| **Opcja** | standardowy |
| **Wspornik** | brak |
| **Wykonanie korpusu** | Indywidualne odpowietrzanie |
| **Wielkość przyłączy** | bez płyty |
| **Sterowanie ręczne** | D (ryglowane, naciskowe, przełączanie śrubokrętem) |

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | SYJ714-5LOUD-Q |

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:48