



Siłownik z prowadzeniem, średnica 25, skok 150 (CDBX2N25-150B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDBX2N25-150B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 6 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Siłownik	DB (Z magnesem do czujników/wózek nieruchomy)
Modell	N (Trwale nasmarowany)
Średnica tłoka	25 mm
Gwint przyłączy	Rc (M ø10, ø15).
Skok	150 mm
Amortyzacja	B (Amortyzatory uderzeń (2 szt.))
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	150 mm
Amortyzacja	B (amortyzatory uderzeń - 2 szt.)
Rodzaj gwintu	Rc
Średnica tłoka D	25 mm
Siłownik	DB (z magnesem do czujników/wózek nieruchomy)
Model	N (trwale nasmarowany)
Czujnik położenia	bez czujników

Nr kat.

CDBX2N25-150B

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 05:35