



## Siłownik z prowadzeniem, średnica 25, skok 25 (CDBX2N25-25) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDBX2N25-25**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 8 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Siłownik	DB (Z magnesem do czujników/wózek nieruchomy)
Modell	N (Trwale nasmarowany)
Średnica tłoka	25 mm
Gwint przyłączy	Rc (M ø10, ø15).
Skok	25 mm
Amortyzacja	2 Zderzaki nastawne
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

### DANE TECHNICZNE

Skok	25 mm
Amortyzacja	2 Zderzaki nastawne
Rodzaj gwintu	Rc
Średnica tłoka D	25 mm
Siłownik	DB (z magnesem do czujników/wózek nieruchomy)
Model	N (Trwale nasmarowany)
Czujnik położenia	bez czujników

Nr kat.

CDBX2N25-25

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 04:27