



Siłownik z prowadzeniem, średnica 25, skok 200 (CDBX2N25TF-200B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDBX2N25TF-200B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 7 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Siłownik	DB (Z magnesem do czujników/wózek nieruchomy)
Modell	N (Trwale nasmarowany)
Średnica tłoka	25 mm
Gwint przyłączy	TF (Gwint G)
Skok	200 mm
Amortyzacja	B (Amortyzatory uderzeń (2 szt.))
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	200 mm
Amortyzacja	B (Amortyzatory uderzeń (2 szt.))
Rodzaj gwintu	G
Średnica tłoka D	25 mm
Siłownik	DB (z magnesem do czujników/wózek nieruchomy)
Model	N (Trwale nasmarowany)
Czujnik położenia	bez czujników

Nr kat.

CDBX2N25TF-200B

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 14:12