



Siłownik z prowadzeniem, średnica 10, skok 50 (CDPX2N10-50B) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDPX2N10-50B**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 8 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

Siłownik	DP (Z magnesem do czujników/płyty nieruchome)
Modell	N (Trwale nasmarowany)
Średnica tłoka	10 mm
Gwint przyłączy	Rc (M ø10, ø15).
Skok	50 mm
Amortyzacja	B (Amortyzatory uderzeń (2 szt.))
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Amortyzacja	B (Amortyzatory uderzeń (2 szt.))
Rodzaj gwintu	M
Średnica tłoka D	10 mm
Siłownik	DP (z magnesem do czujników/płyty nieruchome)
Model	N (Trwale nasmarowany)
Czujnik położenia	bez czujników

Nr kat.

CDPX2N10-50B

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 09:35