



Siłownik z prowadzeniem, średnica 15, skok 150 (CDPX2N15-150) - SMC



**Numer artykułu SKU:
CDPX2N15-150**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 8 tygodni



OPIS PRODUKTU

Dane techniczne

| | |
|-----------------------|---|
| Siłownik | DP (Z magnesem do czujników/płyty nieruchome) |
| Modell | N (Trwale nasmarowany) |
| Średnica tłoka | 15 mm |
| Gwint przyłączy | Rc (M ø10, ø15). |
| Skok | 150 mm |
| Amortyzacja | 2 Zderzaki nastawne |
| Czujnik położenia | Bez czujników |
| Przyłącze elektryczne | 0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników) |
| Ilość czujników | 2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników) |

DANE TECHNICZNE

| | |
|-------------------|---|
| Skok | 150 mm |
| Amortyzacja | 2 Zderzaki nastawne |
| Rodzaj gwintu | M |
| Średnica tłoka D | 15 mm |
| Siłownik | DP (z magnesem do czujników/płyty nieruchome) |
| Model | N (Trwale nasmarowany) |
| Czujnik położenia | bez czujników |

Nr kat.

CDPX2N15-150

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 10:18