



## Siłownik z prowadzeniem, średnica 15, skok 50 (CDPX2N15-50B) - SMC



**Numer artykułu SKU:  
CDPX2N15-50B**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 6 tygodni



### OPIS PRODUKTU

## Dane techniczne

Siłownik	DP (Z magnesem do czujników/płyty nieruchome)
Modell	N (Trwale nasmarowany)
Średnica tłoka	15 mm
Gwint przyłączy	Rc (M $\varnothing$ 10, $\varnothing$ 15).
Skok	50 mm
Amortyzacja	B (Amortyzatory uderzeń (2 szt.))
Czujnik położenia	Bez czujników
Przyłącze elektryczne	0,5 m (lub bez kabla gdy nie ma czujników)
Ilość czujników	2 szt. (lub 0 gdy nie wybrano czujników)

### DANE TECHNICZNE

Skok	50 mm
Amortyzacja	B (Amortyzatory uderzeń (2 szt.))
Rodzaj gwintu	M
Średnica tłoka D	15 mm
Siłownik	DP (z magnesem do czujników/płyty nieruchome)
Model	N (Trwale nasmarowany)
Czujnik położenia	bez czujników

Nr kat.

CDPX2N15-50B

Data wygenerowania podsumowania: 08.06.2026r, g. 11:10